

## FISA TEHNICA




STRONG & SILENT  
**CLICK  
FLOOR**



1511 mm x 229 mm

## AMARON COLLECTION



100%  
IMPERMEABILĂ



PARDOSEALĂ  
SILENȚIOASĂ



ÎNCĂLZIRE ÎN  
PARDOSEALĂ



PÂNĂ LA 200 m<sup>2</sup>  
FĂRĂ DILATAȚIE



GARANȚIE



PRODUCT SPECIFICATION	DETALII TEHNICE PRODUS	VALUE / VALORI
Floor type	Tip pardoseala	Click / Pardoseala flotanta clic
Designs	Culori (decoruri)	13
Dimensions	Dimensiuni	1511 x 229 mm
Total thickness	Grosime totala	5 mm
Wear layer thickness	Strat de uzura (grosime)	0,55 mm
Packaging	Ambalare	6 pcs / 6 buc. (2,076 m <sup>2</sup> )
Warranty (residential)	Garantie (uz rezidential)	20 years / 20 ani
Installation	Instalare	Click: 5G short/2G long Välinge
CE	CE	EN 14041: 2006
DoP	Declaratie de Performanta	RF50055/1
Customs tariff number	Cod vamal	39181090

TECHNICAL DATA	DATE TEHNICE	NORM / NORMA	VALUE / VALORI
Class of use RESIDENTIAL	Clasa de trafic RESIDENTIAL	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (hol, bucatarie, camera de zi, etc)
Class of use COMMERCIAL	Clasa de trafic COMERCIAL	EN 685 / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, offices, halls)/ 33 (magazine, birouri, scoli, restaurante, etc.)
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de trafic INDUSTRIAL	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (spatii de depozitare, spatii de lucru)
Reaction to fire	Reactie la foc	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999	0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Rezistenta la uzura	EN ISO 660-2	Group T / Grupa T
Residual indentation	Indentare reziduala	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norma ≤ 0,10 mm)
Castor chair resistance	Rezistenta test Scaun Castor	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W 25000 cicluri
Resistance to large ball	Rezistenta la impact (test bila)	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Durabilitate clic	ISO 24334	long edge/latura lunga 5,2 kN/m, short edge/latura scurta 6,5 kN/m
Slip resistance	Rezistenta la alunecare	EN 13893	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Proprietati antistatice si electrice	EN 1815 / EN 1081	< 2 Kv
Resistance to stain and chemicals	Rezistenta la patare si chimice	EN ISO 26987	INDEX 0 (foarte bun)
Light fastness	Rezistenta la UV	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Rezistenta la transfer termic	EN 12664	0,039 m <sup>2</sup> k/W
Underfloor heating	Incalzire in pardoseala	EN 12524	Yes/Da (max 27°C)
IS - Impact sound improvement with Secura LVT Click Smart N	IS - reducerea sunetului de impact cu Secura LVT Click Smart N	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement with underlay: Multiprotec LVT	IS - reducerea sunetului de impact cu substrat: Multiprotec LVT	EN 717-1	ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisie substante formaldehide		PASS/E1
Substances of Very High Concern	Substante cu risc ridicat		SVHC free / fara
VOC	VOC		A+



COD	CULOARE	COD PRODUS	
CA 102	Alaskan Oak/Stejar Alaskan	5905167798508	
CA 115	Oregon Oak/Stejar Oregon	5905167798539	
CA 116	Argos Oak/Stejar Argos	5905167798546	
CA 117	Lahti Oak/Stejar Lahti	5905167798553	
CA 113	Panama Oak/Stejar Panama	5905167798515	
CA 153	Yankee Oak/Stejar Yankee	5905167824191	
CA 154	Sierra Oak/Stejar Sierra	5905167824207	
CA 145	Wellington Oak/Stejar Wellington	5905167814871	deep bevels
CA 146	Belford Oak/Stejar Belford	5905167814888	deep bevels
CA 114	Williamsburg Oak/Stejar Williamsburg	5905167798522	
CA 147	Georgetown Oak/Stejar Georgetown	5905167814895	deep bevels
CA 155	Mayne Oak/Stejar Mayne	5905167824214	
CA 148	Grants Oak/Stejar Grants	5905167814901	deep bevels

