

FISA TEHNICA



GLUE DOWN
**VINYL
FLOOR**

0,55 mm

2,5 mm

610 mm x 305 mm

AROQ STONE DESIGN

EASY & FAST
RENOVATION



100%
IMPERMEABILĂ



PARDOSEALĂ
SILENȚIOASĂ



ÎNCĂLZIRE ÎN
PARDOSEALĂ



DURABILITATE
MAXIMĂ



GARANȚIE

PRODUCT SPECIFICATION	DETALII TEHNICE PRODUS	VALUE / VALORI
Floor type	Tip pardoseala	Dryback / Pardoseala pentru lipit
Designs	Culori (decoruri)	6
Dimensions	Dimensiuni	610 x 305 mm
Total thickness	Grosime totala	2,5 mm
Wear layer thickness	Strat de uzura (grosime)	0,55 mm
Packaging	Ambalare	20 pcs / 20 buc. (3,721 m ²)
Warranty (residential)	Garantie (uz rezidential)	20 years / 20 ani
Installation	Instalare	Glue or Multiprotec LVT Fastlay HD / Adeziv sau Multiprotec LVT Fastlay HD
CE	CE	EN 14041: 2006
DoP	Declaratie de Performanta	VFW25055/1
Customs tariff number	Cod vamal	39181090

TECHNICAL DATA	DATE TEHNICE	NORM / NORMA	VALUE / VALORI
Class of use RESIDENTIAL	Clasa de trafic RESIDENTIAL	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (hol, bucatarie, camera de zi, etc)
Class of use COMMERCIAL	Clasa de trafic COMERCIAL	EN 685 / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, offices, halls) / 33 (magazine, birouri, scoli, restaurante, etc.)
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de trafic INDUSTRIAL	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (spatii de depozitare, spatii de lucru)
Reaction to fire	Reactie la foc	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999	0,15% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Rezistenta la uzura	EN ISO 660-2	Group T / Grupa T
Residual indentation	Indentare reziduala	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norma ≤ 0,10 mm)
Castor chair resistance	Rezistenta test Scaun Castor	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W 25000 cicluri
Resistance to large ball	Rezistenta la impact (test bila)	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Durabilitate clic	ISO 24334	-
Slip resistance	Rezistenta la alunecare	EN 13893	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Proprietati antistatice si electrice	EN 1815 / EN 1081	< 2 Kv
Resistance to stain and chemicals	Rezistenta la patare si chimice	EN ISO 26987	INDEX 0 (foarte bun)
Light fastness	Rezistenta la UV	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Rezistenta la transfer termic	EN 12664	0,015 m ² k/W
Underfloor heating	Incalzire in pardoseala	EN 12524	Yes/Da (max 27°C)
IS - Impact sound improvement with Secura LVT Click Smart N	IS - reducerea sunetului de impact cu Secura LVT Click Smart N	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement with underlay: Multiprotec LVT	IS - reducerea sunetului de impact cu substrat: Multiprotec LVT	EN 717-1	ΔLw = 15 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisie substante formaldehide		PASS/E1
Substances of Very High Concern	Substante cu risc ridicat		SVHC free / fara
VOC	VOC		A+



COD	CULOARE	COD PRODUS
DA 118	SOHO CONCRETE	5905167798560
DA 119	TORONTO CONCRETE	5905167798584
DA 120	MIAMI CONCRETE	5905167798591
DA 121	BROOKLYN CONCRETE	5905167798607
DA 122	BROADWAY CONCRETE	5905167798614
DA 123	MANHATTAN CONCRETE	5905167798577