

## FISA TEHNICA



# GLUE DOWN VINYL FLOOR



914 mm x 152 mm

## AROQ WOOD DESIGN

### EASY & FAST RENOVATION



**100%**  
IMPERMEABILĂ



**PARDOSEALĂ**  
SILENȚIOASĂ



**ÎNCĂLZIRE ÎN**  
PARDOSEALĂ



**DURABILITATE**  
MAXIMĂ



**GARANȚIE**

PRODUCT SPECIFICATION	DETALII TEHNICE PRODUS	VALUE / VALORI
Floor type	Tip pardoseala	Dryback / Pardoseala pentru lipit
Designs	Culori (decoruri)	6
Dimensions	Dimensiuni	914 x 152 mm
Total thickness	Grosime totala	2,5 mm
Wear layer thickness	Strat de uzura (grosime)	0,55 mm
Packaging	Ambalare	20 pcs / 20 buc. (2,779 m2)
Warranty (residential)	Garantie (uz rezidential)	20 years / 20 ani
Installation	Instalare	Glue or Multiprotec LVT Fastlay HD / Adeziv sau Multiprotec LVT Fastlay HD
CE	CE	EN 14041: 2006
DoP	Declaratie de Performanta	VFW25055/1
Customs tariff number	Cod vamal	39181090

TECHNICAL DATA	DATE TEHNICE	NORM / NORMA	VALUE / VALORI
Class of use RESIDENTIAL	Clasa de trafic RESIDENTIAL	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (hol, bucatarie, camera de zi, etc)
Class of use COMMERCIAL	Clasa de trafic COMERCIAL	EN 685 / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, offices, halls) / 33 (magazine, birouri, scoli, restaurante, etc.)
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de trafic INDUSTRIAL	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (spatii de depozitare, spatii de lucru)
Reaction to fire	Reactie la foc	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999	0,15% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Rezistenta la uzura	EN ISO 660-2	Group T / Grupa T
Residual indentation	Indentare reziduala	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norma ≤ 0,10 mm)
Castor chair resistance	Rezistenta test Scaun Castor	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W 25000 cicluri
Resistance to large ball	Rezistenta la impact (test bila)	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Durabilitate clic	ISO 24334	-
Slip resistance	Rezistenta la alunecare	EN 13893	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Proprietati antistatice si electrice	EN 1815 / EN 1081	< 2 Kv
Resistance to stain and chemicals	Rezistenta la patare si chimice	EN ISO 26987	INDEX 0 (foarte bun)
Light fastness	Rezistenta la UV	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Rezistenta la transfer termic	EN 12664	0,015 m²k/W
Underfloor heating	Incalzire in pardoseala	EN 12524	Yes/Da (max 27°C)
IS - Impact sound improvement with Secura LVT Click Smart N	IS - reducerea sunetului de impact cu Secura LVT Click Smart N	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement with underlay: Multiprotec LVT	IS - reducerea sunetului de impact cu substrat: Multiprotec LVT	EN 717-1	ΔLw = 15 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisie substante formaldehide		PASS/E1
Substances of Very High Concern	Substante cu risc ridicat		SVHC free / fara
VOC	VOC		A+



COD	CULOARE	COD PRODUS
DA 103	Bergen Oak/Stejar Bergen	5905167798621
DA 112	Bologna Oak/Stejar Bologna	5905167798638
DA 107	Pasadena Oak/Stejar Pasadena	5905167798645
DA 114	Williamsburg Oak/Stejar Williamsburg	5905167798652
DA 111	Nevada Walnut/Nuc Nevada	5905167798669
DA 124	Camden Oak/Stejar Camden	5905167798676